

---

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45212300-9 Roboty budowlane w zakresie budowy artystycznych i kulturalnych obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : ZAGOSPODAROWANIE TERENU - ROBOTY DROGOWE - DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MŚCI-  
CHACH  
ADRES INWESTYCJI : Mścichy nr 33 Gmina Radziłów  
INWESTOR : Gmina Radziłów  
ADRES INWESTORA : 19-213 Radziłów, ul. Plac 500-lecia 14  
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : kosztorysant mgr inż. Janusz Bondaruk  
DATA OPRACOWANIA : 28.02.2020 r.

---

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
<b>ZAGOSPODAROWANIE TERENU - DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MŚCICHACH</b>			
1	ETAP I- Zagospodarowanie terenu wokół DPS	1	22

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>ZAGOSPODAROWANIE TERENU - DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MŚCICHACH</b>					
1		<b>ETAP I- Zagospodarowanie terenu wokół DPS</b>			
1	ST-B.20	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie	ha		
d.1		(250.00+161.00+180.00+123.00+20.00)/10000	ha	0.073	
				RAZEM	0.073
2	ST-B.20	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 20 cm	m <sup>2</sup>		
d.1		180.00+20.00	m <sup>2</sup>	200.000	
				RAZEM	200.000
3	ST-B.20	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości	m <sup>2</sup>		
d.1		poz.2	m <sup>2</sup>	200.000	
				RAZEM	200.000
4	ST-B.20	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>		
d.1		poz.2	m <sup>2</sup>	200.000	
				RAZEM	200.000
5	ST-B.20	Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 15 cm	m <sup>2</sup>		
d.1		poz.2	m <sup>2</sup>	200.000	
				RAZEM	200.000
6	ST-B.19	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej	m <sup>2</sup>		
d.1		123.00	m <sup>2</sup>	123.000	
				RAZEM	123.000
7	ST-B.19	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej	m		
d.1		131.00	m	131.000	
				RAZEM	131.000
8	ST-B.19	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1		123.00*0.05+0.20*0.06*131.00	m <sup>3</sup>	7.722	
				RAZEM	7.722
9	ST-B.19	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - dopłata za każdy następny 1 km odległości ponad 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1		Krotność = 14	m <sup>3</sup>	7.722	
		poz.8		RAZEM	7.722
10	ST-B.20	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m <sup>2</sup>		
d.1		123.00	m <sup>2</sup>	123.000	
				RAZEM	123.000
11	ST-B.20	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m <sup>2</sup>		
d.1		poz.2	m <sup>2</sup>	200.000	
		123.00	m <sup>2</sup>	123.000	
				RAZEM	323.000
12	ST-B.20	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m		
d.1		194.00+131.00+35.00	m	360.000	
				RAZEM	360.000
13	ST-B.20	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m <sup>2</sup>		
d.1		250.00+161.00	m <sup>2</sup>	411.000	
				RAZEM	411.000
14	ST-B.20	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości	m <sup>2</sup>		
d.1		250.00*7+161.00*2	m <sup>2</sup>	2072.000	
				RAZEM	2072.000
15	ST-B.19	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km - grunt kat. III	m <sup>3</sup>		
d.1		(250.00*0.43+161.00*0.33+200.00*0.26)/2	m <sup>3</sup>	106.315	
				RAZEM	106.315
16	ST-B.19	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1		Krotność = 14	m <sup>3</sup>	106.315	
		(250.00*0.43+161.00*0.33+200.00*0.26)/2		RAZEM	106.315
17	ST-B.20	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, warstwa gr.15 cm	m <sup>2</sup>		
d.1		250.00	m <sup>2</sup>	250.000	
				RAZEM	250.000
18	ST-B.20	Podbudowa z kruszywa naturalnego jednowarstwowa z domieszkami ulepszającymi z kruszywa łamanego - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m <sup>2</sup>		

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		250+161	m <sup>2</sup>	411.000	
				RAZEM	411.000
19 d.1	ST-B.20	Podbudowa z kruszywa naturalnego jednowarstwowa z domieszkami ulepszającymi z kruszywa łamanego - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu 250*15+161*5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4555.000	
				RAZEM	4555.000
20 d.1	ST-B.20	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 250.00+161.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 411.000	
				RAZEM	411.000
21 d.1	ST-B.20	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 150.00	m m	 150.000	
				RAZEM	150.000
22 d.1	ST-B.20	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim (250.00*0.43+161.00*0.33+200.00*0.26)/2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 106.315	
				RAZEM	106.315