

**KOSZTORYS OFERTOWY**  
**na remont ulicy Plac 500-lecia w m. Radziłów w km 0+000÷0+203**

L. p.	SST	Wyszczególnienie Elementu rozliczeniowego	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. w zł	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Roboty przygotowawcze</b>				
1.	D.01.01.01.11.	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym	km	0,203		
2.	D.01.02.02.32.	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej	m <sup>3</sup>	9		
3.	D.01.02.04.202.	Ręczne rozebranie krawężników betonowych	m	430		
4.	D.01.02.04.192.	Ręczne rozebranie chodników z kostki brukowej betonowej	m <sup>2</sup>	460		
5.	D.01.02.04.232.	Ręczne rozebranie obrzeży betonowych	m	290		
6.	D.01.02.04.52.	Ręczne rozebranie nawierzchni bitumicznej grub. 5cm	m <sup>2</sup>	276		
		<b>Odwodnienie korpusu drogowego</b>				
7.	D.03.02.01.111.	Regulacja pionowa studzienek kanalizacji sanitarnej	szt.	14		
8.	D.03.02.01.121.	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych	szt.	20		
		<b>Podbudowa</b>				
9.	D.04.01.01.22.	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni i zatoce na głębokość do 20cm	m <sup>2</sup>	76		
10.	D.04.04.02.11.	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa dolna grubości 15cm	m <sup>2</sup>	20,4		
11.	D.04.06.01.13.	Wykonanie podbudowy na poszerzeniu jezdni z chudego betonu grubości 18cm	m <sup>2</sup>	55,6		
12.	D.04.08.05.11.	Wyrównanie podbudowy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie	m <sup>3</sup>	18,1		
		<b>Nawierzchnia</b>				
13.	D.05.03.05.32.	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego 0/12,8mm warstwa wiążąco-wyrównawcza o gr. 6cm	m <sup>2</sup>	1493		

14.	D.05.03.05.72.	Nawierzchnia z betonu asfaltowego 0/12,8mm, warstwa ścieralna o grubości 5cm	m <sup>2</sup>	1844		
15.	D.05.03.23.41.	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szaro-grafitowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>	607,5		
	.	<b>Roboty wykończeniowe.</b>				
16.	D.06.03.01.32.	Uzupełnienie nasypu pod projektowany chodnik	m <sup>3</sup>	71,5		
17.	D.06.01.01.22.	Humusowanie trawników z obsianiem trawą	m <sup>2</sup>	164		
		<b>Elementy ulic</b>				
18.	D.08.01.01.82.	Ustawienie krawężnika betonowego 25x12cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	102		
19.	D.08.01.01.22.	Ustawienie krawężnika betonowego 20x30cm na ławie betonowej	m	600		
20.	D.08.02.02.42.	Nawierzchnia zjazdów do posesji z kostki brukowej betonowej grafitowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>	168		
21.	D.08.02.02.21.	Nawierzchnie chodników z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>	697		
22.	D.08.03.01.11.	Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 20x6cm na podsypce piaskowej	m	180		
		<b>Razem</b>				
		Podatek VAT 22% zgodnie z obowiązującymi przepisami				
		<b>Ogółem wartość robót</b>				

Słownie : .....

Sporządził :

Data

Podpis upoważnionego  
przedstawiciela Wykonawcy

.....

.....

.....